



**Getriebemäher 626 D**



**Einachsmäher 717**



**Einachsmäher 747**

<b>Motor</b>	4-Takt Benzinmotor HONDA GX 270 Alps, 6,3 KW / 8,6 PS bei 3500 U/min	4-Takt Benzinmotor HONDA GX 270 , 6,3 KW / 8,6 PS bei 3500 U/min	4-Takt Benzinmotor HONDA GX 390E, 8,7 KW / 11,8 PS bei 3500 U/min
<b>Bereifung</b>	Gummiräder, 5,0-10 AS, Option: 21x11.00-8 Terrabereifung	Gummiräder, 4,00-10 AS	Gummiräder, 5,0-10 AS, Option: 6.50/80-12 AS f. Bodenbearbeitung
<b>Kupplung</b>	Konus-Trockenkupplung	Ölbad Mehrscheibenkupplung mit <b>PowerSafe®</b> Funktion	Ölbad Mehrscheibenkupplung mit <b>PowerSafe®</b> Funktion
<b>Radantrieb</b>	Achse mit <b>Differenzialgetriebe</b> , sperrbar	Starre durchgehende Achse	Achse mit <b>Differenzialgetriebe</b> , sperrbar, <b>Lenkbremse</b> und Feststellbremse
<b>Getriebe</b>	Zahnradgetriebe im Ölbad, 4 Vorwärts- und 3 Rückwärtsgänge, Schnellumschaltung der Fahrtrichtung	Zahnradgetriebe im Ölbad, 2 Vorwärts- und 2 Rückwärtsgänge, Schnellumschaltung der Fahrtrichtung	Zahnradgetriebe im Ölbad, 3 Vorwärts- und 3 Rückwärtsgänge, Schnellumschaltung der Fahrtrichtung
<b>Fahrgeschwindigkeiten (km/h)</b>	1. Gang V 1,3 / R 1,3 2. Gang V 2,9 / R 3,1 3. Gang V 4,3 / R 4,5 4. Gang V 13,4 / -	1. Gang V 1,14 / R 1,20 2. Gang V 2,63 / R 2,77 3. Gang V 3,88 / R 4,08 <i>Geschwindigkeiten in Frässtellung</i>	1. Gang V 1,3 / R 1,3 2. Gang V 2,9 / R 3,1 3. Gang V 4,3 / R 4,5 <i>Geschwindigkeiten in Frässtellung</i>
<b>Zapfwelle</b>	880 U/min	990 U/min	
<b>Lenkholm</b>	gummigelagert, höhen-, seitenverstellbar	<b>Wendeholm</b> gummigelagert; höhen-, seitenverstellbar und um 180° schwenkbar	<b>Wendeholm</b> gummigelagert; höhen-, seitenverstellbar und um 180° schwenkbar
<b>Gewicht</b>	Grundgerät mit 5.0-10 AS: ab 104 kg mit Fingerbalken 1,45 m: ab 155 kg	Grundgerät: ab 90 kg	Grundgerät: ab 114 kg mit Bodenfräse 80 cm: ab 140 kg
<b>Mähantrieb/ Mähbalken</b>	<b>Ölbadmähantrieb</b> für Fingerbalken und Mulchbalken ESM <b>Schwingenantrieb</b> für Doppelmesser-Mähbalken	<b>Schwinghebelmähantrieb</b> für Mulchbalken 1,0 m / 1,15 m / 1,35 m	<b>Ölbadmähantrieb</b> für Fingerbalken und Mulchbalken ESM <b>Schwingenantrieb</b> für Doppelmesser-Mähbalken
<b>Zusatzräder</b>	Zwillingsbereifung 5.0-10, Giterräder	Zwillingsbereifung 4.00-10	Zwillingsbereifung 5.0-10, Giterräder
<b>Zusatzrüstung</b>	Spurverbreiterung 12 cm mit Wickelschutz, Schnellverschlusssteile, Verlängerung für Arbeitsgeräte 8 cm, Belastungsgewichte für Räder, Schneeketten	Spurverbreiterung 12 cm mit Wickelschutz, Schnellverschlusssteile, Verlängerung für Arbeitsgeräte 8 cm, Belastungsgewichte für Räder, Transportrad zu Bodenfräse, Schneeketten	
<b>Anbaugeräte</b>	Rasenmäher 100 cm Schneepflug 100 cm Schneepflug 100 cm Schneefräse 70 cm Kreislegge / Sämaschine 75 cm Kehrmaschine 110 cm (mit Seitenbesen 135 cm) Schlegelmäher 70 cm Kommunal-Sichelmulcher KS 80 Vertikalschlegelmäher VS 80	Bodenfräse BF 66 Rasenmäher 56 cm Schneepflug 100 cm Schneefräse 60 cm Schneefräse 70 cm Kehrmaschine 110 cm (mit Seitenbesen 135 cm) Kommunal-Sichelmulcher KS 60	Bodenfräse BF 66 Bodenfräse BF 80 Rasenmäher 100 cm Furchenzieher, Einscharpflug Schneepflug 100 cm Schneepflug 140 cm Schneefräse 70 cm Kreislegge / Sämaschine 75 cm Kehrmaschine 110 cm (mit Seitenbesen 135 cm) Kommunal-Sichelmulcher KS 80 Vertikalschlegelmäher VS 80
<b>Abmessungen</b>	<p><b>Bereifung 5.0 - 10</b></p>	<p><b>Bereifung 4.00 - 10</b></p>	<p><b>Bereifung 5.0 - 10</b></p>