

Wendig und vielseitig



Boki mini 2

- GS-geprüft und mit Vollglastüren erhältlich
- hohe Stabilität durch tiefen Schwerpunkt
- neue Lichttechnik und verbesserte Ergonomie
- um 100 mm längere Pritsche

Boki mini 2



Technische Daten

Nutzlast	Bis 1.440 kg bei Serienausstattung (ohne Kabine), kann sich je nach Zusatzausstattung reduzieren, ZGG 2.500 kg (optional bis 3.490 kg möglich), 750 kg Anhängelast
Geschwindigkeit	20 km/h
Steigvermögen	ca. 30 %
Wendekreis	ca. 5.500 mm
Motor	4- Zylinder-Dieselmotor Kubota V 1505 mit 1.498 cm ³ und 18,2 kW / 24,5 PS bei 2.300 U/min
Antrieb	Hydrostatischer Fahrtrieb im geschlossenen Kreis auf Hinterachse wirkend, automotiv Steuerung, Fahr- und Bremspedal, Geschwindigkeitssteuerung über Fahrhebel, Drehzahlregulierung im Arbeitsbetrieb zusätzlich über separates Handgas; vollhydraulische Lenkung, Trommelbremsen auf der Hinterachse, Handbremse über Seilzug. Optional: Zusätzliche Betriebsbremse auf Vorderachse wirkend
Anzeigen	Betriebsstundenzähler, Fernthermometer, Kraftstoffvorratsanzeige, div. Kontrollen. Optional: Drehzahlmesser
Arbeitshydraulik	1- oder 2-Kreis Hydraulikanlage mit 37 + 25 l/min bei 180 bar für zusätzliche Verbraucher als Option
Aufbau	Hydraulisch betätigter Dreiseitenkipper mit Stahl- oder Aluminiumbordwänden, optional als Drehpritsche möglich
Weitere Optionen	Frontgeräteaushebung, Hydraulikölkühler, zuschaltbare hydraulische Differenzialsperre, Gießpumpe im Fahrzeug voll integriert, Wasserbehälter 1000 l, Schlauchaufroller und vieles mehr

PRO2500/0821 Änderungen im Zuge der Weiterentwicklung vorbehalten. Abbildungen mit Sonderausstattung

REFORM Österreich

Reform-Werke
Bauer & Co Gesellschaft m.b.H.
Haidestraße 40, A-4600 Wels
Tel: +43 (0) 7242 / 232-0
info@reform.at

REFORM Schweiz

Agromont AG
Bösch 1, CH-6331 Hünenberg
Tel: +41 (0) 41 784 / 20 20
info@agromont.ch
www.agromont.ch

REFORM Deutschland

Kiefer GmbH
Maschinenbau, Fahrzeugbau & Vertrieb
Furter Straße 1, D-84405 Dorfen
Tel: +49 (0) 8081 / 414-0
info@kiefergmbh.de