



Abmessungen mit Bereifung 225/75 R16 Bei 1152 T mit Bereifung 285/65R16	Boki 1152	Boki 1152 B	Boki 1152 T
A Größte Breite	1400	1700	1700
B Radaußenbreite ab	1365	1685	1705
C Höhe Dachoberkante	2240	2240	2240
D Höhe Ladefläche	995	995	995
E Länge Achse / Stoßstange	970	970	970
F Radstand	2400 / 2700	2400 / 2700 / 2900	2400 + 990
G Länge Stoßstange / Leuchtträger	4020 / 4320	4020 / 4520	5010
H Länge mit Kipper	4060 / 4360	4060 / 4360 / 4560	5250
Wendekreisdurchmesser ab mm	7540	7540	11540
Leergewicht ohne Kipper ab kg	2900	3000	3500
Achslast vorne bis max. kg	3500	3500	3500
Achslast hinten bis max. kg	3500	3500	3500 / 5000
Max. zul. Gesamtgewicht kg	6500	6500	7490
Serienm. zul. Gesamtgewicht kg	5000	5000	7490
Motor			
Type	FPT F1C	FPT F1C	FPT F1C
Leistung PS	150	150	150
Leistung kW	110	110	110
Hubraum / Zyl.	2998	2998	2998
Zyl.	4	4	4
Drehmoment	320	320	320
Bei Drehzahl	1200	1200	1200
Nenn Drehzahl U/min	3500	3500	3500
Abgasstufe	EU6 VI D	EU6 VI D	EU VI D
Abgasrückführung	✓	✓	✓
DPF	✓	✓	✓
SCR Katalysator	✓	✓	✓
Kraftstofftank in ltr.	50-80	80	80
Adblue Tank ltr.	25	25	25
Elektrische Anlage	2 x 75 Ah	2 x 75 Ah	2 x 75 Ah
Lichtmaschine Ah	140	140	140
Antrieb / Fahrwerk			
Einscheiben Trockenkupplung	✓	✓	✓
Inch Pedal	-	-	-
5-Gang Schaltgetriebe	✓	✓	✓
10-Ganguntersetzungverteilergetriebe	✓	✓	✓
4 x 2 Antrieb mit zuschaltbarem Allradantrieb	✓	✓	-
6 x 2 Antrieb mit zuschaltbarem Allradantrieb (6 x 4)	-	-	✓

Antrieb / Fahrwerk	Boki 1152	Boki 1152 B	Boki 1152 T
Geschwindigkeit km/h	90	90	90
Differenzialsperre selbstsperrend hinten	✓	✓	✓
Differenzialsperre elektrohydraulisch betätigt hinten	o	o	o
Vorderachslenkung mit hydraulischer Lenkkraftunterstützung	✓	✓	✓
Elektrohydraulische Hecklenkung	o	o	Dritte Achse mitlenkend (Liftachse)
Hundeganglenkung	o	o	-
Allradlenkung	o	o	-
4-Rad-Scheibenbremsen mit Bremskraftverstärker	✓	✓	✓
4-Kanal ABS mit integrierter elektronischer Traktionskontrolle	✓	✓	✓
Hydraulische Federspeicherbremse	✓	✓	✓
Blattfederung vorne und hinten	✓	✓	✓
Federsperre	o	o	o
Bereifungsvarianten			
225 / 75 R 16 C	✓	✓	-
265 / 75 R 16	o	o	-
285 / 65 R 16	o	o	✓
315 / 55 R 16	o	o	-
Kabine			
Stahlfahrerhaus, getönte Scheiben	✓	✓	✓
KTL beschichtete Kabine	✓	✓	✓
Kippkabine	✓	✓	✓
2-Stufen Gebläseheizung	✓	✓	✓
Klimaanlage	o	o	o
Radio mit CD-Spieler bluetoothfähig	✓	✓	✓
Rechtslenker	o	-	-
Heizbare Frontscheibe	o	o	o
Elektrisch verstellbare und heizbare Rückspiegel	o	o	o
Standheizung	o	o	o
Komfortsitz Stoffbezug	✓	✓	o
Komfortsitz Schutzbezug Kunstleder	o	o	o
Komfortsitz luftgededert	o	o	o
Arbeitsscheinwerfer vorne LED	o	o	o
Arbeitsscheinwerfer hinten LED	o	o	o
Rundumleuchte LED	o	o	o
Arbeitshydraulik / Hubwerke			
Hydraulikkreis für Geräteantrieb	o	o	o
L/min	57	57	57
Bar	200	200	200
Steuergeräte Grundausstattung	1 EW	1 EW	1 EW
2. Hydraulikkreis für Geräteantrieb	o	o	o
L/min	57	57	57
Bar	200	200	200
Hydraulikpaket Load-Sensing	o	o	o
L/min	84	84	84
Bar	200 / 300	200 / 300	200 / 300
Hydraulikpaket V: Verstellpumpe, individuell auf 2 Kreise verteilbar	o	o	-
L/min	105	105	-
Bar	250	250	-
Zusatzsteuergeräte	bis zu 4 DW	bis zu 4 DW	bis zu 4 DW
Parallelleitungen front / heck	o	o	o
Fronthubwerk mit Kuppeldreieck Kat. I	o	o	o
Fronthubwerk mit alternativen Anbauplatten	o	o	o
Feste Anbauplatte an Fahrzeugfront	o	o	o

Serie ✓	Optional o	Nicht verfügbar -
---------	------------	-------------------