



Abmessungen mit Bereifung 225/75 R16	Boki 1252	Boki 1252 B
A GröÙte Breite	1300	1700
B RadauÙenbreite ab	1295	1685
C HÙe Dachoberkante	2190	2190
D HÙe LadeflÙche	995	995
E LÙnge Achse / StoÙstange	970	970
F Radstand	2050 - 2700	2300 - 2900
G LÙnge StoÙstange / LeuchttrÙger	3710 - 4770	3970 - 4770
H LÙnge mit Kipper	3710 - 4770	3970 - 4770
Wendekreisdurchmesser ab mm	6300	6900
Leergewicht ohne Kipper ab kg	2900	3000
Achslast vorne bis max. kg	3500	3500
Achslast hinten bis max. kg	3500	3500
Max. zul. Gesamtgewicht kg	6500	6500
Motor		
Type	VM R754 EU6	VM R754 EU6
Leistung PS	114	114
Leistung kW	84	84
Hubraum / Zyl.	2970	2970
Zyl.	4	4
Drehmoment	420	420
Bei Drehzahl	1100	1100
Nenn Drehzahl U/min	3000	3000
Abgasstufe	VI C	VI C
AbgasrÙckfÙhrung	✓	✓
DPF	✓	✓
SCR Katalysator	✓	✓
Kraftstofftank in ltr.	32-70 je nach Radstand	80-93 je nach Radstand
Adblue Tank ltr.	14	14
Elektrische Anlage	2 x 75 Ah	2 x 75 Ah
Lichtmaschine Ah	105 / 180	105 / 180
Antrieb / Fahrwerk		
Inch Pedal	o	o
Hydrostatischer Antrieb, ECO-Drive	✓	✓
Hydrostatischer Antrieb, ECO-Drive, verstÙrkte AusfÙhrung (30% mehr Zugleistung)	o	o
Permanenter Allradantrieb mit Selbstsperrdifferenzial	✓	✓
2-Gang Unteretzungsgetriebe, elektrohydraulische Schaltung	o	o
Geschwindigkeit km/h	45 / 50 / 60	40 / 45 / 50 / 60
Differenzialsperre selbstsperrend hinten	✓	✓
Differenzialsperre elektrohydraulisch betÙtigt hinten	o	o

Vorderachslenkung mit hydraulischer Lenkkraftunterstützung	✓	✓
Hydraulische Allradlenkung für 4 Lenkarten	o	o
Elektrohydraulische Hecklenkung	o	o
Hundeganglenkung	o	o
Allradlenkung	o	o
4-Rad-Scheibenbremsen mit Bremskraftverstärker	✓	✓
4-Kanal ABS mit integrierter elektronischer Traktionskontrolle	o	o
Hydraulische Federspeicherbremse	✓	✓
Blattfederung vorne und hinten	✓	✓
Federsperre	o	o
Bereifungsvarianten		
225 / 75 R 16 C	✓	✓
265 / 75 R 16	o	o
285 / 65 R 16	o	o
315 / 55 R 16	o	o
Kabine		
Stahlfahrerhaus, getönte Scheiben	✓	✓
KTL beschichtete Kabine	✓	✓
Kippkabine	✓	✓
2-Stufen Gebläseheizung	✓	✓
Klimaanlage	o	o
Radio mit CD-Player bluetoothfähig	✓	✓
Rechtslenker	o	-
Heizbare Frontscheibe	o	o
Elektrisch verstellbare und heizbare Rückspiegel	o	o
Standheizung	o	o
Komfortsitz Stoffbezug	✓	✓
Komfortsitz Schutzbezug Kunstleder	o	o
Komfortsitz luftgefedert	o	o
Wechselbeleuchtung LED	o	o
Arbeitsscheinwerfer vorne LED	o	o
Arbeitsscheinwerfer hinten LED	o	o
Rundumleuchte LED	o	o
Arbeitshydraulik / Hubwerke		
Hydraulikkreis für Geräteantrieb	o	o
Hydraulik Grundausstattung l/min	57	57
Bar	200	200
Steuergeräte Grundausstattung	1 EW	1 EW
2. Hydraulikkreis für Geräteantrieb	o	o
L/min	57	57
Bar	200 / 250	200 / 250
Hydraulikpaket Load-Sensing	o	o
L/min	135	135
Bar	200 / 300	200 / 300
Hydraulikpaket V: Verstellpumpe, individuell auf 2 Kreise verteilbar	o	o
L/min	105	105
Bar	250	250
Hydraulikpaket Hochleistung	o	o
L/min	176	176
Bar	300	300
Zusatzsteuergeräte	bis zu 4 DW	bis zu 4 DW
Parallelleitungen front / heck	o	o
Fronthubwerk mit Kuppeldreieck Kat. I	o	o
Fronthubwerk mit alternativen Anbauplatten	o	o
Fronthubwerk mit fester Anbauplatte	o	o

Serie ✓	Optional o	Nicht verfügbar -
---------	------------	-------------------