



Abmessungen mit Bereifung 225/75 R16 Bei 1352 T mit Bereifung 285/65 R16	Boki 1352	Boki 1352 B	Boki 1352 T
A Kabinenbreite	1400	1700	1700
B Größte Breite	1490	1790	1790
C Radaußenbreite ab	1385	1685	1705
D Höhe Dachoberkante	2190	2190	2240
E Höhe Ladefläche	995	995	995
F Länge Achse / Stoßstange	970	970	-
G Radstand	2400 / 2900	2400 / 2900	2400 + 990
H Länge Stoßstange / Leuchträger	3970 - 4570	3970 - 4570	5010
I Länge mit Kipper	3970 - 4570	3970 - 4570	5250
Wendekreisdurchmesser ab mm	6300	6980	11700
Leergewicht ohne Kipper ab kg	2900	3000	3500
Achslast vorne bis max. kg	3500	3500	3500
Achslast hinten bis max. kg	3500	3500	3500 / 5000
Max. zul. Gesamtgewicht kg	5000 - 6500	5000 - 6500	7500 / 8250
<b>Motor</b>			
Type	FPT F1C	FPT F1C	FPT F1C
Leistung PS / kW	-	130 / 95	-
Leistung PS / kW	150 / 110	150 / 110 o	150 / 110
Leistung kW	110 / 175 o	110 / 175 o	110 / 175 o
Hubraum / Zyl.	2998	2998	2998
Zyl.	4	4	4
Drehmoment	370	430	370
Bei Drehzahl	1320	1500	1320
Nenn Drehzahl U/min	3500	3500	3500
Abgasstufe	Stufe V	Stufe V	Stufe V
Abgasrückführung	✓	✓	✓
DPF	✓	✓	✓
SCR Katalysator	✓	✓	✓
Kraftstofftank in ltr.	50 / 80	50 / 80	80
Adblue Tank ltr.	25	25	25
Elektrische Anlage	2 x 75 Ah	2 x 75 Ah	2 x 75 Ah
Lichtmaschine Ah	140	140	140
<b>Antrieb / Fahrwerk</b>			
Inch Pedal	o	o	o
4 x 4 Antrieb mit permanentem Allradantrieb	✓	✓	-
6 x 4 Antrieb mit permanentem Allradantrieb	-	-	✓
Hydrostatischer Antrieb, ECO-Drive, verstärkte Ausführung (30% mehr Zugleistung)	✓	✓	✓
Permanenter Allradantrieb mit Selbstsperrdifferenzial	✓	✓	✓

Antrieb / Fahrwerk	Boki 1352	Boki 1352 B	Boki 1352 T
2-Gang Untersetzungsgetriebe, elektrohydraulische Schaltung	o	o	o
Geschwindigkeit km/h	50/60/62	50/60/62	50/60/62
Differenzialsperre selbstsperrend hinten	✓	✓	✓
Differenzialsperre elektrohydraulisch betätigt hinten	o	o	o
Vorderachslenkung mit hydraulischer Lenkkraftunterstützung	✓	✓	✓
Hydraulische Allradlenkung für 4 Lenkarten	o	o	-
Elektrohydraulische Hecklenkung	o	o	2. HA lenkbar
Hundeganglenkung	o	o	-
Allradlenkung	o	o	-
4-Rad-Scheibenbremsen mit Bremskraftverstärker	✓	✓	✓
4-Kanal ABS mit integrierter elektronischer Traktionskontrolle	o	o	✓
Hydraulische Federspeicherbremse	✓	✓	✓
Blattfederung vorne und hinten	✓	✓	✓
Federsperre	o	o	o
<b>Bereifungsvarianten</b>			
225 / 75 R 16 C	✓	✓	-
265 / 75 R 16	o	o	-
285 / 65 R 16	o	o	✓
315 / 55 R 16	o	o	-
<b>Kabine</b>			
Stahlfahrerhaus, getönte Scheiben	✓	✓	✓
KTL beschichtete Kabine	✓	✓	✓
Kippkabine	✓	✓	✓
2-Stufen Gebläseheizung	✓	✓	✓
Klimaanlage	o	o	o
Radio mit CD-Player bluetoothfähig	✓	✓	✓
Rechtslenker	o	-	-
Heizbare Frontscheibe	o	o	o
Elektrisch verstellbare und heizbare Rückspiegel	o	o	o
Standheizung	o	o	o
Komfortsitz Stoffbezug	✓	✓	✓
Komfortsitz Schutzbezug Kunstleder	o	o	o
Komfortsitz luftgefedert	o	o	o
Wechselbeleuchtung LED	o	o	o
Arbeitsscheinwerfer vorne LED	o	o	o
Arbeitsscheinwerfer hinten LED	o	o	o
Rundumleuchte LED	o	o	o
<b>Arbeitshydraulik / Hubwerke</b>			
Hydraulikkreis für Geräteantrieb	o	o	o
Hydraulik Grundausstattung l/min	57	57	57
Bar	200	200	200
Steuergeräte Grundausstattung	1 EW	1 EW	1 EW
2. Hydraulikkreis für Geräteantrieb	o	o	o
l/min	57	57	57
Bar	200	200	200
Hydraulikpaket Load-Sensing	o	o	o
l/min	135	135	135
Bar	200 / 300	200 / 300	200 / 300
Hydraulikpaket Hochleistung	o	o	o
l/min	189	189	189
Bar	300	300	300
Zusatzsteuergeräte	bis zu 4 DW	bis zu 4 DW	bis zu 4 DW
Parallelleitungen front / heck	o	o	o
Fronthubwerk mit Kuppeldreieck Kat. I	o	o	o
Fronthubwerk mit alternativen Anbauplatten	o	o	o
Fronthubwerk mit fester Anbauplatte	o	o	o

Serie ✓	Optional o	Nicht verfügbar -
---------	------------	-------------------