



Abmessungen mit Bereifung 225/75 R16	Boki 1252
A Größte Breite	1300
B Radaußenbreite ab	1295
C Höhe Dachoberkante	2190
D Höhe Ladefläche	995
E Länge Achse / Stoßstange	970
F Radstand	2050 - 2300
G Länge Stoßstange / Leuchträger	3710 - 3920
H Länge mit Kipper	3710 - 3920
Wendekreisdurchmesser ab mm	6300
Leergewicht ohne Kipper ab kg	2900
Achslast vorne bis max. kg	3500
Achslast hinten bis max. kg	3500
Max. zul. Gesamtgewicht kg	6500
Motor	
Type	VM R754 EU6
Leistung PS	114
Leistung kW	84
Hubraum / Zyl.	2970
Zyl.	4
Drehmoment	420
Bei Drehzahl	1100
Nenn Drehzahl U/min	3000
Abgasstufe	VI C
Abgasrückführung	✓
DPF	✓
SCR Katalysator	✓
Kraftstofftank in ltr.	32-70 je nach Radstand
Adblue Tank ltr.	14
Elektrische Anlage	2 x 75 Ah
Lichtmaschine Ah	105 / 180
Antrieb / Fahrwerk	
Inch Pedal	o
Hydrostatischer Antrieb, ECO-Drive	✓
Hydrostatischer Antrieb, ECO-Drive, verstärkte Ausführung (30% mehr Zugleistung)	o
Permanenter Allradantrieb mit Selbstsperrdifferenzial	✓
2-Gang Untersetzungsgetriebe, elektrohydraulische Schaltung	o
Geschwindigkeit km/h	45 / 50 / 60
Differenzialsperre selbstsperrend hinten	✓
Differenzialsperre elektrohydraulisch betätigt hinten	o

Vorderachslenkung mit hydraulischer Lenkkraftunterstützung	✓
Hydraulische Allradlenkung für 4 Lenkarten	o
Elektrohydraulische Hecklenkung	o
Hundeganglenkung	o
Allradlenkung	o
4-Rad-Scheibenbremsen mit Bremskraftverstärker	✓
4-Kanal ABS mit integrierter elektronischer Traktionskontrolle	o
Hydraulische Federspeicherbremse	✓
Blattfederung vorne und hinten	✓
Federsperre	o
Bereifungsvarianten	
225 / 75 R 16 C	✓
265 / 75 R 16	o
285 / 65 R 16	o
315 / 55 R 16	o
Kabine	
Stahlfahrerhaus, getönte Scheiben	✓
KTL beschichtete Kabine	✓
Kippkabine	✓
2-Stufen Gebläseheizung	✓
Klimaanlage	o
Radio mit CD-Player bluetoothfähig	✓
Rechtslenker	o
Heizbare Frontscheibe	o
Elektrisch verstellbare und heizbare Rückspiegel	o
Standheizung	o
Komfortsitz Stoffbezug	✓
Komfortsitz Schutzbezug Kunstleder	o
Komfortsitz luftgedert	o
Wechselbeleuchtung LED	o
Arbeitsscheinwerfer vorne LED	o
Arbeitsscheinwerfer hinten LED	o
Rundumleuchte LED	o
Arbeitshydraulik / Hubwerke	
Hydraulikkreis für Geräteantrieb	o
Hydraulik Grundausstattung l/min	57
Bar	200
Steuergeräte Grundausstattung	1 EW
2. Hydraulikkreis für Geräteantrieb	o
L/min	57
Bar	200 / 250
Hydraulikpaket Load-Sensing	o
L/min	135
Bar	200 / 300
Hydraulikpaket V: Verstellpumpe, individuell auf 2 Kreise verteilbar	o
L/min	105
Bar	250
Hydraulikpaket Hochleistung	o
L/min	176
Bar	300
Zusatzsteuergeräte	bis zu 4 DW
Parallelleitungen front / heck	o
Fronthubwerk mit Kuppeldreieck Kat. I	o
Fronthubwerk mit alternativen Anbauplatten	o
Fronthubwerk mit fester Anbauplatte	o

12/2021 - Version 1

Serie ✓	Optional o	Nicht verfügbar -
---------	------------	-------------------