



| Dimensioni con pneumatici 225/75 R16 | Boki 1252 |
|--|--------------------------------|
| A Larghezza massima | 1300 |
| B Larghezza esterna ruote | 1295 |
| C Altezza bordo superiore tetto | 2190 |
| D Altezza superficie di carico | 995 |
| E Lunghezza assale / paraurti | 970 |
| F Interasse | 2050 - 2300 |
| G Lunghezza paraurti / portalamпада | 3710 - 3920 |
| H Lunghezza con ribaltabile | 3710 - 3920 |
| Diametro del cerchio di rotazione da mm | 6300 |
| Peso a vuoto da kg | 2900 |
| Carico assale anteriore max. kg | 3500 |
| Carico assale posteriore max. kg | 3500 |
| Peso complessivo ammesso kg | 6500 |
| Motore | |
| Tipi | VM R754 EU6 |
| Potenza CV | 114 |
| Potenza kW | 84 |
| Cilindrata / Cil. | 2970 |
| Cil. | 4 |
| Coppia | 420 |
| Per numero di giri | 1100 |
| N. giri nominale giri/min | 3000 |
| Classe di emissioni | VI C |
| Ricircolo dei gas di scarico | ✓ |
| DPF | ✓ |
| Catalizzatore SCR | ✓ |
| Serbatoio carburante l. | 32-70 a seconda dell'interasse |
| Serbatoio Adblue l. | 14 |
| Impianto elettrico | 2 x 75 Ah |
| Alternatore Ah | 105 / 180 |
| Trasmissione / telaio | |
| Pedale inch | o |
| Trasmissione idrostatica, ECO-Drive | ✓ |
| Trazione idrostatica, ECO-Drive, versione rinforzata (30% di potenza di trazione in più) | o |
| Quattro ruote motrici permanenti con differenziale autobloccante | ✓ |
| Riduttore a 2 marce, commutazione elettroidraulica | o |
| Velocità km/h | 45 / 50 / 60 |
| Bloccaggio differenziali autobloccante posteriore | ✓ |

| | |
|--|-------------|
| Bloccaggio differenziali ad azionamento elettroidraulico posteriore | o |
| Sterzo assale anteriore con supporto idraulico forza sterzante | ✓ |
| Sterzo idraulico su tutte le ruote per 4 modalità di sterzata | o |
| Sterzata posteriore elettroidraulica | o |
| Sterzaggio a granchio | o |
| Sterzata integrale | o |
| Freni a disco a 4 ruote con servofreno | ✓ |
| ABS a 4 canali con controllo elettronico della trazione | o |
| Freno a accumulo idraulico | ✓ |
| Molle a balestra anteriori e posteriori | ✓ |
| Arresto molleggiamento | o |
| Varianti di pneumatici | |
| 225 / 75 R 16 C | ✓ |
| 265 / 75 R 16 | o |
| 285 / 65 R 16 | o |
| 315 / 55 R 16 | o |
| Cabina | |
| Cabina in acciaio, vetri scuriti | ✓ |
| Cabina rivestita in KTL | ✓ |
| Cabina ribaltabile | ✓ |
| Riscaldamento con ventole 2 stadi | ✓ |
| Impianto aria condizionata | o |
| Radio con lettore CD dotata di bluetooth | ✓ |
| Guida a destra | o |
| Parabrezza termoriscaldato | o |
| Specchietti posteriori riscaldabili e regolabili elettricamente | o |
| Riscaldamento supplementare | o |
| Sedile comfort con rivestimento in tessuto | ✓ |
| Sedile comfort con rivestimento in similpelle | o |
| Sedile comfort a sospensione pneumatica | o |
| Cambiare l'illuminazione a LED | o |
| Faro di lavoro anteriore LED | o |
| Faro di lavoro posteriore LED | o |
| Lampeggiatore rotante LED | o |
| Idraulica di lavoro / sollevatori | |
| Circuito idraulico per l'azionamento del dispositivo | o |
| Idraulica allestimento base l/min | 57 |
| Bar | 200 |
| Centraline allestimento base | 1 EW |
| 2° circuito idraulico per azionamento attrezzo | o |
| L/min | 57 |
| Bar | 200 / 250 |
| Pacchetto idraulico Load-Sensing | o |
| L/min | 135 |
| Bar | 200 / 300 |
| Pacchetto idraulico V: pompa a portata variabile, regolabile separatamente su 2 circuiti | o |
| L/min | 105 |
| Bar | 250 |
| Pacchetto idraulico ad alte prestazioni | o |
| L/min | 176 |
| Bar | 300 |
| Unità di controllo ausiliario | fino a 4 DW |
| Linee parallele anteriore / posteriore | o |
| Sollevatore frontale con attacco a triangolo cat. I | o |
| Sollevatore frontale con piastre di montaggio alternative | o |
| Sollevatore frontale con piastra di montaggio fissa | o |

12/2021 - Version 1

| | | |
|---------|---------------|-----------------|
| Ciclo ✓ | Facoltative o | Indisponibili - |
|---------|---------------|-----------------|